


		Ausschreibungstext Air Duo Plus		
Pos.	Stück	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung</p> <p>Typ Air Duo Plus</p> <p>Hocheffizientes dezentrales (raumweises) Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung nach dem Prinzip des reversierenden Luftstroms (Regenerator) mit geringer Leistungsaufnahme und flüsterleisem Betrieb. Einbau in Rundkanal mit DN160 mm.</p> <p>Enthält keramisches Speicherelement, EPP- Schaumgehäuse, Wärmedämmung, G3- Filter und EC- reversier- Motor.</p> <p>Mit Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung nach DiBt Z-51.3-242.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Wärmebereitstellungsgrad: 85 - 96% (DiBt geprüft)</p> <p>Volumenstrom pro Gerät: 18, 31 und 38 m³/h</p> <p>Spannungsversorgung: 12 V SELV</p> <p>Schutzart: IP 22</p> <p>Leistungsaufnahme: 1,4/ 2,8/ 3,3 W</p> <p>(Messflächen-)Schalldruckpegel: 16,5/ 19,5 und 26 dB(A)</p> <p>Normschallpegeldifferenz: 42 dB</p> <p>Maße in mm (Ø x T)/(H x B x T):</p> <p>Gesamtlänge, Motor + Keramik 245</p> <p>Mindesteinbaulänge inkl. Blenden: 260</p> <p>Außengitter, rund, weiß, schraubbar 180</p> <p>Innenblende: 180 x 180 x 35</p> <p>Herstellergarantie: 2 Jahre</p> <p>Fabrikat: ROOS</p> <p>Typ: Air Duo Plus</p> <p>Best.-Nr.: 82015700</p>		