

ROOS Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Hauptmerkmale wie folgt:

- Luftleistung von 15, 25, 40 und 60m³/h in 4 Stufen einstellbar
- Wärmebereitstellungsgrad > 80%
- Klimahaus zertifiziert
- Optionale Fernbedienung
- Bediener Sperre (z. B. für öffentlich Räume) auf der Platine der elektr. Steuerung einstellbar
- Optionaler Pollenfilter F7
- Filterwechselintervall 3-stufig einstellbar
- Kondensatentleerung ohne Öffnen des Gerätes durchführbar
- Lieferumfang incl. aller Montagehilfen und Zubehör (Wanddurchführungen, Aussengitter)
- Einfache und schnelle Montage mit nur 2 Kernbohrungen dadurch leichte Nachrüstbarkeit
- Geringste Geräuschemissionen
- Kein Kondensatanfall an der Außenfassade, dadurch keine Eisbildung

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Gerätetyp | 82011700 LG Mini |
| Geräteabmessungen (BxHxT) | 47x18x47 cm |
| Gewicht | 12,5 kg |
| Elektr. Anschluß | 1N/230V |
| Außenwanddurchführung (Ø) | 105 mm |
| (im Lieferumfang enthalten) | |
| Luftleistung (m ³ /h) Stufen 1-4, Stufe 4=Stoßlüftung | 15/25/40/60 |
| Wärmebereitstellungsgrad | > 80% |
| Elektr. Leistungsaufnahme Gerät Lüfterstufen 1-4 | 6,6W, 9W, 16W, 39W |
| Geräuschpegel dB(A) 1m Abstand | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Lüfterstufe 1-4 dB (A) | 11,9 / 18,4 / 24,8 / 30,5 |
| Norm-Schallpegeldifferenz Gerät ausgeschaltet | 45 dB |
| Norm-Schallpegeldifferenz Gerät eingeschaltet (Rückstauklappen offen) | 44 dB |
| Filterklasse Zuluft (Standard) | G4 |
| Optionale Filterklassen | F7 |
| Filterklasse Abluft | G4 |
| Wärmetauscher | Gegenstrom Kanalwärmetauscher |
| Gerätegehäuse Stahlblechgehäuse | pulverbeschichtetes |
| Farbe | RAL 9016 |

