

Beck+Heun GmbH · Postfach 42 · D-35793 Mengerskirchen

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO ROKA COMPACT UNI SENZA OSCURAMENTO:

SISTEMA MONOBLOCCO PREFABBRICATO, COMPLETAMENTE ISOLATO SU 4 LATI, COMPOSTO DA SCHIUMA DI POLISTIRENE EPS 250 DA ca. 34KG/MCUBO, classe di resistenza al fuoco classe B1 (ignifugo), completo di rivestimento esterno mineralizzante per ottimizzazione aggrappaggio intonaco (norma di riferimento DIN 53778 – disponibili prove di strappo per diverse tipologie di intonaco).

spalle in EPS 250 di spessore 92/124 mm complete di regoli per messa in squadra del sistema, profilo in pvc porta nastro espandente e guarnizione, profilo in PVC o PHONOTHERM sui tre lati interno/esterno spessore 10mm per fissaggio monoblocco a muratura e serramento/monoblocco/muratura.

Sottobancale isolato per eliminazione ponti termici con profilo di rinforzo verticale in PVC o phonotherm altezza min. 86mm per finestre e 100mm per portefinestre.

Conduttività termica STYROPOR $\lambda=0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{k)}$

Beck+Heun GmbH

Steinstr. 4 · D-35794 Mengerskirchen-Waldembach

Telefon: +49 (0) 64 76/9132-0

Telefax: +49 (0) 64 76/9132-30

Internet: www.beck-heun.de · E-Mail: info@beck-heun.de

Geschäftsführer: Bernd Beck, Stefan Orth

Amtsgericht Limburg HRB 3077

Kreissparkasse Weilburg (BLZ 511 519 19) Kto.-Nr.: 100 033 844

IBAN: DE 31 5115 1919 0100 0338 44 · SWIFT-BIC: HELA DEF1 WEI

Id.-Nr. DE 112598437 · St.-Nr. 2022930693

