

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ROKA-THERMO-FLEX 13 x 790 x 1000 mm



Systembezeichnung: Beck+Heun Dämm-System
ROKA-THERMO-FLEX


Hersteller: Beck+Heun GmbH, Stotternheimer Straße 10, 99086 Erfurt
Telefon: +49 (0) 3 61 – 7 40 56 – 0
Telefax: +49 (0) 3 61 – 7 40 56 –11
e-mail: info.erfurt@beck-heun.de

Leistungsbeschreibung Rollladenkastendämmung

Beck+Heun Dämm-System Typ ROKA-THERMO-FLEX, für wärme- und schalltechnische Sanierung von Rollladenkästen, bestehend aus einer konturgeschnittenen Platte mit geradem Schnitt aus Neopor® WLG032-B1 (schwer entflammbar), und spezieller Diffusionsschicht für optimierte Wärmedämmung.

Beck+Heun Rollladenkastendämmung ROKA-THERMO-FLEX 13 x 790 x 1000 mm

Plattenbreite:	1000 mm
Abwicklung:	790 mm
Plattenstärke:	12,5 mm
Neoporschicht:	12,5 mm



I. Richtlinien zur Montage der Rollladenkastendämmung

Montage der Rollladenkastendämmung gemäß der Einbaurichtlinien des Herstellers

- der Rollladenkasten muss frei zugänglich sein
- nach Vermessen des Kasteninnenraumes ist die Länge und Stärke der Dämmplatten festzulegen
- die ROKA-THERMO-FLEX laut Aufmass zuschneiden, dabei sind auf Gurtdurchlässe und Motorenkabel zu achten
- die Dämmplatte, mit der Diffusionsschicht zum Rauminnen, auf Anschlag an den Sturz und den Blendrahmen setzen
- Zwischenstücke sind einzusetzen, die Dämmung ist zu fixieren
- Dämmplatten mit Montageschaum am Anschlag und in den Stoßbereichen verkleben und abdichten
- um eine nachträgliche Revision zu ermöglichen ist die Dämmung einzuschneiden, aufzuklappen und wieder zu verkleben

Technische Änderungen vorbehalten

Stand: 01/2011