

Für jede Anwendung die optimale Einbausituation

AIRFOX® ONE

Dämmelement zur Laibungsmontage



- Einsatz in Neubau und Sanierung
- Unabhängig vom Rollladenkasten
- Neu konstruiertes Außengitter mit nur 30 mm Breite ermöglicht den Einsatz auch bei darüber liegendem Rollladenkasten und vorhandenen Führungsschienen
- Bereits ab Mauerwerkstiefe von 300 mm einsetzbar
- Luftauslass in Laibung optisch unauffällig

AIRFOX® UNI

Dämmelement ohne Beschattung



- Im Dämm-Element
- Kommt zum Einsatz, wenn keine Beschattung möglich oder gewünscht ist
- Erhältlich als Einbau- oder Aufsatzkasten ohne Behang
- Besonders einfache und zügige Montage
- Bereits ab Mauerwerkstiefe von 300 mm einsetzbar

AIRFOX® L

Liegend oberhalb des Kastens



- Im Raffstore- oder raumseitig geschlossenen Rollladenkasten
- Lüfter-Einheiten befinden sich oberhalb des Kastens
- Neu konstruiertes Außengitter mit nur 30 mm Breite ermöglicht den unauffälligen Luftaustritt am Außenschenkel
- Erhältlich als Einbau- oder Aufsatzkasten
- Bereits ab Mauerwerkstiefe von 300 mm einsetzbar
- Luftauslass ist optisch unauffällig in die Kastenabschlusschiene integriert
- Ermöglicht die Verwendung bei eingeschränkter Breite

AIRFOX® S

Seitlich mit Kastenüberstand



- Im Raffstore- oder raumseitig geschlossenen Rollladenkasten
- Lüfter-Einheiten befinden sich als Kastenüberstand seitlich am Kasten
- Neu konstruiertes Außengitter mit nur 30 mm Breite ermöglicht den unauffälligen Luftaustritt am Außenschenkel
- Erhältlich als Einbau- oder Aufsatzkasten
- Bereits ab Mauerwerkstiefe von 300 mm einsetzbar
- Luftauslass ist optisch unauffällig in die Kastenabschlusschiene integriert
- Ermöglicht die Verwendung gewohnter Fenstergrößen